



ATITIKTIES DEKLARACIJA NR. 11

2011 m. sausio 10 d.

Mes, G.Plečkaičio individuali įmonė "ELEKTRA", įm. k. 185115813, Virbalio Miesto Laukų k., Vilkaviškio r.sav., prisiimdami atsakomybę, deklaruojame, kad **dažai LATEX-M**, skirti tinko, gipso kartono, plytų mūro, betono ir kt. mineralinių paviršių dažymui patalpų viduje, susiję su šia deklaracija, atitinka ĮST 185115813.01:2010, reikalavimus:

- | | | |
|---|------------------------|---------------------|
| 1. Nelakių medžiagų kiekis % | | ≥ 54 |
| 2. Džiovinimo trukmė 21°C temp., min | | ≤ 60 |
| 3. Pagal atsparumą šlapiam šveitimui (LST EN 13300:2002) atitinka 3-ą klasę | | |
| 4. Atsparumas valymo ir dezinfekavimo priemonių tirpalų stiniam poveikiui 21°C temp.,h: | | |
| 5% sodos | medienos pagrindas-24; | betono pagrindas-24 |
| 2% Chlor-Clean | medienos pagrindas-24; | betono pagrindas-24 |
| 1% chloramino B | medienos pagrindas-24; | betono pagrindas-24 |
| 0,5% TAB 2 | medienos pagrindas-24; | betono pagrindas-24 |
| 1% HAS-TABS | medienos pagrindas-24; | betono pagrindas-24 |
| 0,25% Microbac forte | medienos pagrindas-24; | betono pagrindas-24 |
| 1% Perform | medienos pagrindas-24; | betono pagrindas-24 |

Atitikties deklaravimo pagrindas:

- KTU architektūros ir statybos instituto, kompozicinių ir apdailos medžiagų laboratorijos bandymo protokolai Nr.KAM 04/35 2004.01.29, Nr.KAM 04/452 2004.12.07, KAM 05/28 2005.01.31
- Gamybos kontrolės sertifikatas Nr. SPSC-8976 išduotas 2011.03.28.

Ypatingos produkto naudojimo, saugojimo ir identifikavimo sąlygos :

- Gabenant ir laikant dažus, būtina juos saugoti nuo užšalimo.
- Dažus galima naudoti kai oro temperatūra ne žemesnė kaip + 5 °C.
- Produktas identifikuojamas pagal partijos numerį esantį ant pakuotės.

Igaliotas asmuo:

Direktorius komercijai



Stasys Gustaitis

.....
(parašas)