



ATITIKTIES DEKLARACIJA NR. 12

2011 m. kovas 30 d.

Mes, G.Plečkaičio individuali įmonė "ELEKTRA", įm. k. 185115813, Virbalio Miesto Laukų k., Vilkaviškio r.sav., prisiimdami atsakomybę, deklaruojame, kad **dažai LATEX-PM** vidaus patalpų sienų ir lubų iš mineralinių statybinių medžiagų, tokių kaip tinkas, gipso kartonas, dažomi tapetai, plytų mūras, betonas ir pan. dažymui, susiję su šia deklaracija, atitinka ĮST 185115813.01:2010, reikalavimus:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Nelakių medžiagų kiekis, % | ≥ 40 |
| 2. Džiovinimo trukmė 21°C temp., min | ≤ 60 |
| 3. Pagal atsparumą šlapiam šveitimui (LST EN 13300:2002) atitinka 1-ą klasę | |
| 4. Atsparumas valymo ir dezinfekavimo priemonių tirpalų stiniam poveikiui po 24h: | |
| 5% sodos | pakitimų nėra |
| 2% Chlor-Clean | pakitimų nėra |
| 1% Chloramino B | pakitimų nėra |
| 0,5% TAB 2 | pakitimų nėra |
| 1% HAS-TABS | pakitimų nėra |
| 0,25% Microbac forte | pakitimų nėra |
| 1% Perform | pakitimų nėra |

Atitikties deklaravimo pagrindas:

- KTU architektūros ir statybos instituto, kompozicinių ir apdailos medžiagų laboratorijos bandymo protokolas Nr.KAM 04/34 2004.01.29, KAM 04/143 2004.03.19, KAM 04/162 2004.04.16.
- Gamybos kontrolės sertifikatas Nr.SPSC-8976 išduotas 2011.03.28.

Ypatingos produkto naudojimo, saugojimo ir identifikavimo sąlygos:

- Gabenant ir laikant dažus, būtina juos saugoti nuo užšalimo.
- Dažus galima naudoti kai oro temperatūra ne žemesnė kaip + 5 °C.
- Produktas identifikuojamas pagal partijos numerį esantį ant pakuotės.

Įgaliotas asmuo:
Direktorius komercijai



Stasys Gustaitis

(parašas)