

NON PROGREDI EST REGREDI

PRO

STRUKTŪRINIAI TINKAI

SILIKONINIS

AKRILINIS SU
SILIKONINIAIS PRIEDAIS



**AR NORITE GYVENTI
ŠILTAME IR GRAŽIAME NAME?**

NAUDOKITE LIETUVIŠKUS TINKUS, KURIE GAMINAMI
IŠ IMPORTUOJAMŲ ŽALIAVŲ BEI REMIANTIS
UŽSIENIO KOMPANIJŲ SUKAUPTA PATIRTIMI.

Ruošiatės namą šiltinti putų polistirolu?

Mes rekomenduojame naudoti akrilinį struktūrinį tinką su silikoni-
niais priedais todėl, kad

- Tinkas pagamintas polimerinės akrilinės dispersijos ir natūralaus marmuro grūdelių pagrindu, panaudojant silikono priedus, kurie sumažina vandens įgeriamumą bei nešvarumų prikibimą ir užsilaikymą ant fasado paviršiaus
- Yra elastingas, nes tinko gamyboje naudojamas sintetinis armavimo pluoštas

Ruošiatės šiltinti mineraline vata?

Būtina naudoti silikonių tinką todėl, kad

- Toks tinkas pasižymi didesniu vandens garų laidumu nei akrilinis tinkas
- Tinkas pagamintas silikonių dervos ir natūralaus marmuro grūdelių pagrindu
- Tinkas elastingas, kadangi jį gaminant naudojamas sintetinis armavimo pluoštas

Mineraline vata mes rekomenduojame šiltinti medinius, karkasinius, šlakinius pastatus, taip pat mūrinius pastatus, kurių tarp pamato ir sienų yra bloga hidroizoliacija. Šiltinant mineraline vata BŪTINA naudoti silikonių tinką, tačiau reikia žinoti, kad taip šiltinant namus yra žymiai brangiau.

Be to šie tinkai - tiek akrilinis, tiek silikoniinis

- Lengvai formuojami, tvirtai sukimba su paviršiumi, atsparūs drėgmei, nestipraus kvapo, nekenksmingi aplinkai ir žmogaus sveikatai
- Tai efektyvi pastatų fasadų apsauga nuo atmosferos poveikio
- Įmonėje gaminami spalvoti tinkai neblunka, nes gaminant spalvas naudojami geležies oksido pigmentai

Reikia konsultacijos?
Kreipkitės:

ĮĮ „ELEKTRA“,

Vytauto g. 22, Vilkaviškis LT-70125

Tel/faks: 8-342-54290, 8-652-25866

www.elektrapro.lt

elektra.vlk@is.lt

